

OULU

LAMPADA DA SUPERFICIE IP65

Questa sottile lampada a LED da superficie in alluminio pressofuso è affidabile e di lunga durata, perfetta per il montaggio a parete o a soffitto in ambienti esterni.

L'involucro in alluminio laccato è disponibile in tre colori (bianco, nero, argento). La superficie in PMMA satinato assicura la distribuzione uniforme della luce. Di serie, la lampada viene fornita con la tonalità di luce 840 (temperatura di colore 4000 K); sono disponibili anche varianti da 3000 o 5700 K.



LAMPADA DA SUPERFICIE OULU

Articolo	☼ [W]		Dimensioni Ø x A (mm)
AB-1601-2700 Bianco	LED 2700 lm, 23 W	Driver LED	247 x 50
AB-1602-2700 Nero	LED 2700 lm, 23 W	Driver LED	247 x 50
AB-1652-2700 Argento	LED 2700 lm, 23 W	Driver LED	247 x 50


Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Svizzera

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com

OULU


DATI TECNICI



247



50



Lampadina	LED, OSRAM DURIS E5
Temperatura di colore	840, altre temperature di colore su richiesta
Indice di resa cromatica (CRI)	Ra>80
Unità di alimentazione	Driver LED
Dimmabile	su richiesta
Tensione nominale	230 V
Materiale dell'involucro	alluminio, laccato colorato
Colore involucro	bianco, nero, argento
Idoneo per il montaggio a parete	sì
Ottica	PMMA satinato
Diffusione luce	diffusione ampia
Uscita luce	diretta
Dimensioni	come da disegno quotato
Peso	1,8 kg
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK 08

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Svizzera

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com